

Машинки шлифовальные пневматические ITOOLS Гонконг

Артикул	IT-125-2,5-H8-V	IT-125-2,5	IT-152-2,5-H6-V	IT-152-2,5-H6-VS	IT-152-2,5
Описание	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 125 мм 8 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 125 мм без отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 152 мм 6 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 152 мм 6 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 152 мм без отверстий
Обороты	12000 об./мин.	12000 об./мин.	12000 об./мин.	12000 об./мин.	12000 об./мин.
Рабочее давление	6,2 бар.	6,2 бар.	6,2 бар.	6,2 бар.	6,2 бар.
Расход воздуха	226 л./мин.	226 л./мин.	226 л./мин.	226 л./мин.	226 л./мин.
Пылеотвод	есть	нет	есть	есть	нет
Мешок для сбора пыли	нет	нет	нет	есть	нет
Возможность подключения к пылесосу	да	нет	да	нет	нет
Мощность	0,15 квт.	0,15 квт.	0,15 квт.	0,15 квт.	0,15 квт.
Диаметр подошвы	125 мм.	125 мм.	152 мм.	152 мм.	152 мм.
Ход эксцентрика	2,5 мм.	2,5 мм.	2,5 мм.	2,5 мм.	2,5 мм.
Вес	0,97 кг.	0,93 кг.	0,97 кг.	0,97 кг.	0,93 кг.
Фото					

Артикул	IT-125-5-H8-V	IT-125-5	IT-152-5-H6-V	IT-152-5-H6-VS	IT-152-5
Описание	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 125 мм 8 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 125 мм без отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 152 мм 6 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 152 мм 6 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 152 мм без отверстий
Обороты	12000 об./мин.	12000 об./мин.	12000 об./мин.	12000 об./мин.	12000 об./мин.
Рабочее давление	6,2 бар.	6,2 бар.	6,2 бар.	6,2 бар.	6,2 бар.
Расход воздуха	226 л./мин.	226 л./мин.	226 л./мин.	226 л./мин.	226 л./мин.
Пылеотвод	есть	нет	есть	есть	нет
Мешок для сбора пыли	нет	нет	нет	есть	нет
Возможность подключения к пылесосу	да	нет	да	нет	нет
Мощность	0,15 квт.	0,15 квт.	0,15 квт.	0,15 квт.	0,15 квт.
Диаметр подошвы	125 мм.	125 мм.	152 мм.	152 мм.	152 мм.
Ход эксцентрика	5 мм.	5 мм.	5 мм.	5 мм.	5 мм.
Вес	0,97 кг.	0,93 кг.	0,97 кг.	0,97 кг.	0,93 кг.
Фото					